

\*dimensiones en milímetros  
\*dimensiones en pulgadas



## Descripción

- Doble descarga.
- Diseño de una sola pieza.
- Inodoro de alta eficiencia - HET\*.
- Doble descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Sifón oculto\*.

## Características Técnicas Generales

- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.
- Conexión de entrada de agua de 1/2"

## Colores



BL \*Blanco

## Normas Generales de Cumplimientos

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006  
Inodoros de doble descarga.


## Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	50 kg
Medida de pared a desagüe	300 mm
Tolerancia dimensional	Medidas < 200 mm + 5% y > 200 mm + 3%

## Incluye



Asiento de cierre suave desmontable



Herraje doble descarga



Botón superior doble



Pernos de anclaje

\*Imágenes orientativas