

*dimensiones en milímetros
*dimensiones en pulgadas

Descripción

- Diseño de una sola pieza.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Doble descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Sifón oculto.

Características Técnicas Generales

- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.
- Conexión de entrada de agua de 1/2"

Colores



BL *Blanco


Normas Generales de Cumplimientos

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006
Inodoros de doble descarga.


Evaluación Dimensional:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Peso del Producto | 58 kg |
| Medida de pared a desagüe | 305 mm |
| Tolerancia dimensional | Medidas < 200 mm + 5% y > 200 mm + 3% |


Incluye



Asiento de cierre suave desmontable



Herraje doble descarga



Botón cromado



Pernos de anclaje

*Imágenes orientativas